Sous-bock PVC injecté

Réf. BOKY

Caractéristiques produit de base

- **Personnalisation :** PVC injecté souple 1 à 4 couleurs + impression sérigraphie 1 couleur.
- **Dimensions :** sur-mesure.
- **Matière :** PVC injecté 2D.

Quantité minimale

300 pièces

Infos produit

- **Code douanier :** 7326909890
- **Poids net unitaire :** 25.00
- **Poids brut unitaire :** 27.00
- **Emballage :** individuel cellophane

Quantité	Délai de production
300	19 jours
500	19 jours
1 000	22 jours
3 000	22 jours
5 000	25 jours
Import AIR - Inclus	+ 11 jours*
Import EXPRESS	+ 4 jours (Voir conditions)

*Livraison 1 point en France métropolitaine

1 COMMANDE = 1 ARBRE PLANTÉ EN FRANCE

Sous-bock PVC injecté

Réf. BOKY

Gabarit

Dimensions :

Sur-mesure

Technique :

PVC injecté

Exemple

Recto

Instructions

① **Taille du cloisonnement :**
L'espace minimal entre 2 couleurs doit être de 0,3 mm (soit 0.85 pt).

② **Tracé :** Le trait minimal est de 0,6 mm (soit 1.7 pt) minimum.

③ **Polices :** Les polices devront être incorporées dans le pdf ou converties en courbes/tracés.

La taille minimale du caractère est de 4.25 pt (1,5 mm).
Nous ne garantissons pas une parfaite qualité pour les caractères de taille inférieure.

Éliminer tous les tracés inutiles pour simplifier le visuel.

Si vous avez des doutes, nous vous suggérons de demander l'asssistance auprès du Studio Design.

Préparation du fichier

❶ **Travailler votre fichier à échelle 1:1.**
Notre studio design traite uniquement les fichiers au format PDF, EPS ou AI à l'échelle 1:1 (non protégé par mot de passe).

❷ **Utiliser des formes vectorielles.**

Le visuel doit être exclusivement vectoriel, l'utilisation de nuances ou d'effet de tramage ne sera pas possible.

❸ **Décomposer les différents niveaux de relief 2D.**

❹ **Attribuer des références Pantone pour les couleurs utilisés.**