Jeton shopping métal

Réf. CADOCLÉ FER



Caractéristiques produit de base

- Personnalisation : émaillage 1 à 4 couleurs sur 1 face ou offset 1 ou 2 faces.
- Dimensions : pièce de 1 € Ø 23,2 x 2 mm.
- Finition : argenté brillant.
- Attache: mousqueton ATC-13, argenté brillant.



Infos produit

• Code douanier: 7326909890

• Poids net unitaire: 25.00 • Poids brut unitaire: 27.00

• Emballage: individuel cellophane

| Quantité | Délai de production |
|---------------------|-----------------------------|
| 150 | 17 jours |
| 300 | 17 jours |
| 500 | 17 jours |
| 1000 | 19 jours |
| 3 000 | 19 jours |
| 5 000 | 22 jours |
| 10 000 | 22 jours |
| Import AIR - Inclus | + 11 jours* |
| Import EXPRESS | + 4 jours (Voir conditions) |

Personnalisation - en option







Impression offset

Laser Laser noir

Émaillage

Caractéristiques produit - en option

Finitions









Gun

Brillant

Doré brillant

Satin

Attaches









ATC-18ABS

ATC-19ABS

Conditionnement







BTC-151

ATC-30

BTC-414

BTH-111

^{*}Livraison 1 point en France métropolitaine

Jeton shopping métal

Réf. CADOCLÉ FER

Gabarit

Dimensions:

Ø 23,2 mm


Attache:



Zone de marquage maximum :

Émaillage / Impression offset

Laser



Instructions

1 Taille du cloisonnement :

L'espace minimal entre 2 couleurs ou la taille du filet de métal doit être de 0,2 mm (soit 0.6 pt).



- $\fbox{\ }$ Tracé: La surface minimum pour une zone émaillée est de 0,3 x 0,3 mm (soit 0.85 pt) minimum.
- 3 Polices: Les polices devront être incorporées dans le pdf ou converties en courbes/tracés.

La taille minimale du caractère est de 3.402 pt (1,2 mm). Nous ne garantissons pas une parfaite qualité pour les caractères de taille inférieure.



Éliminer tous les tracés inutiles pour simplifier le visuel.

Si vous avez des doutes, nous vous suggérons de demander l'asssistance auprès du Studio Design.

Préparation du fichier

1 Travailler votre fichier à échelle 1:1.

Notre studio design traite uniquement les fichiers au format PDF, EPS ou Al à l'échelle 1:1 (non protégé par mot de passe).

2 Utiliser des formes vectorielles.

Le visuel doit être exclusivement vectoriel, l'utilisation de nuances ou d'effet de tramage ne sera pas possible.

3 Attribuer des références Pantone pour les couleurs utilisés.



O

En savoir plus

Émail époxy

L'émaillage époxy présente un léger retrait incurvé, il est d'aspect brillant et légèrement transparent (époxy). Protection contre les rayures.





Émail surfacé-poli

L'émaillage surfacé présente un aspect de remplissage des cloisons, l'émaillage est poli et paraît lisse. Finition haute qualité.

